

NOUVEAUX COFFRETS
ÉTANCHES PLEXO³ IP65



Rapidité et facilité de mise en œuvre



- > **Circulation et organisation des câbles optimisées :**
- Espace latéral, haut et bas
 - Espace sous-rail
 - Entraxe entre rail 150 mm
 - Bornier amovible



- > **Embouts à perforation directe* : Gain de temps assuré**



- > **Réversibilité totale porte et coffret Plus de question à se poser !**



- > **Possibilité de fixer des prises Plexo sur le côté**
- > **Pour plus de fonctionnalités, associable à une gaine multifonctions**

* Pour une utilisation industrielle, remplacement possible des embouts à perforation directe par des presse-étoupes

coffrets Plexo³



019 04



019 22



Caractéristiques techniques (p. 229)

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 Coffrets étanches - IP 65 - IK 09 - Classe II

Réversibilité totale porte et coffret

Chassis et plastrons amovibles à partir de 2 rangées

Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés

Entraxe entre rails 150 mm

Reçoivent les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires

L'appareillage Plexo se fixe directement sur le côté du coffret, à partir de 2 rangées, à l'aide d'1 entretoise

1 entretoise livrée avec le coffret (à partir des coffrets 2 rangées)

Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables

Matière polystyrène renforcé choc

Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A

Emb.	Réf.	Coffrets 2 à 8 modules	
1	019 02	Coffrets 2 (+1) modules	Nbre de modules 2 (+1)
		Nbre de rangées 1	
		Coffrets 4 à 8 modules	
		Livrés avec borniers à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection	
		Embouts à perforation directe prémontés	
6	019 04	1	4
1	019 06	1	6
1	019 08	1	8
		Coffrets 12 modules par rangée	
		Livrés avec borniers à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection	
		Embouts à perforation directe prémontés	
		Nbre de rangées	Nbre d'obturateurs 5 modules
1	019 21	1	1
1	019 22	2	2
1	019 23	3	2
		Coffrets 18 modules par rangée	
		Livrés avec borniers à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection	
		Embouts à perforation directe prémontés	
		Nbre de rangées	Nbre d'obturateurs 5 modules
1	019 24	1	1
1	019 25	2	2
1	019 26	3	3
1	019 27	4	3