



SYSTEME GATE-TILE®

Intégration à l'architecture



LA GARANTIE D'UNE ÉTANCHÉITÉ TOTALE

SYSTEME GATE-TILE®

La nouvelle référence en matière de fixation de panneaux SOLRIF® éligible à la prime d'intégration au bâti.

UN KIT PRÊT À MONTER ET FACILE DE MISE EN ŒUVRE

- Disposition aisée des profilés grâce au gabarit de mise en œuvre
- Fixation des écrans de sous-toiture transparents comme du verre
- Fixation des crochets SOLRIF®
- Disposition des modules photovoltaïques

UN PROCÉDÉ UNIQUE ET BREVETÉ

- Rails porteurs en aluminium 6060 T6 CERTIFIÉS TÜV
- Éléments de fixation aux pannes en inox
- Écrans de sous-toiture en polycarbonate transparent et semi-rigides traités aux U.V. ET GARANTI 10 ans CSTB

UN SYSTÈME GARANTI ET FIABLE

- Résistant à l'air salin
- Comportement au Feu M1
- Résistance aux ammoniacques
- Faible conduction thermique du polycarbonate

KIT COMPLET LIVRÉ EN UNE SEULE FOIS PRÊT À MONTER AUX DIMENSIONS DU BÂTIMENT AVEC NOTICE PAPIER ET SUPPORT NUMÉRIQUE AVEC VIDÉO DE MONTAGE



Aujourd'hui votre installation avec ou sans puits de lumière et écrans de sous toiture semi-rigides, résistant aux U.V., aux ammoniacques, à l'air salin et ayant un comportement au Feu classé M1 !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Imputrescibilité des profils avec possibilité d'anodisation 15 microns pour applications spécifiques
- Profils extrudés avec garantie qualité aluminium certifié TÜV
- Fixation sur pannes bois ou métalliques avec entraxe jusqu'à 2000 mm
- 55 mm de ventilation entre les panneaux et l'écran de sous toiture pour un rendement optimal
- Poids du kit complet hors panneau 4,22Kg/m²
- Classement au Feu M1 et polycarbonate traité U.V garanti 10 ans CSTB
- Adaptation aux inclinaisons de 6 à 70 °
- Résistant aux ammoniacques

!!! PANNEAUX COMPATIBLES OU APPLICATIONS SPÉCIFIQUES NOUS CONSULTER

S.A.R.L CAPENERGIE
Mas d'alhem - 34150 - La Boissière - France
Tél : 04 67 56 77 91 - Fax : 04 67 55 52 25
E-Mail : info@capenergie.fr
www.capenergie.fr



ATE
COMPOSITES TECHNOLOGIES

